



## Drehkreuz ID GATE 7000

### Anwendungen

- Fitnessstudios
- Hallen-/Schwimm-/Erlebnisbäder
- Wellnessressorts
- Freizeitparks
- Diskotheken/Clubs

### Features

- Edelstahlgehäuse
- Abdeckung aus ABS-Kunststoff
- Integriertes LED Display
- Remote Panel
- Schlüsselhilfsentriegelung
- Optional:
  - automat. Anti-Panik Faltarme
  - 2 RFID HF Leser (MIFARE®)

### RFID Option

- HF (ISO14443A)

### Beschreibung

Das Drehkreuz ID GATE 7000 ist als Standardmodell für den Indoor-Einsatz auch für größere Menschenmengen geeignet. Mittels RFID Technologie wird das Drehkreuz zum elektronischen Ein- oder Ausgangsportale und passt in nahezu jede Umgebung. Wir bieten zuzüglich zu unseren Drehkreuzen die passenden HF-RFID Leser (MIFARE®) an, die optional dazu bestellt werden können. Somit sparen Sie die Kosten einer separaten Anschaffung, sowie den Aufwand die Leser extra verbauen zu müssen.

Das Gehäuse der Drehsperrre besteht aus rostfreiem Edelstahl und besitzt eine Abdeckung aus ABS-Kunststoff. Zwei in der Abdeckung eingebaute LED Einheiten geben sowohl den Durchgangsstatus als auch die Durchgangsrichtung visuell an, sobald ein Identmedium vor das Lesefeld gehalten wird.

Im Standardlieferumfang ist auch eine kabelgebundene Fernsteuerung enthalten. Mit dieser lässt sich das Drehkreuz problemlos auch von der Theke oder vom Empfang autonom steuern.

Auch für Notfallsituationen bietet das ID GATE 7000 Lösungen. Müssen, zum Beispiel im Brandfall, viele Menschen in möglichst kurzer Zeit das Gebäude verlassen, kann das Drehkreuz mechanisch mit einem Notfallschlüssel entsperrt werden. Die Sperrarme lassen sich dann in beide Richtung frei drehen. Eine weitere Möglichkeit ist die optionale Anbringung von „Anti-Panik Faltarme“, welche sich nach unten klappen lassen. Eine Notfallentsperrung ist dann auch ohne Schlüssel möglich.

## Technische Daten

Spezifikation	
Abmessungen mit Sperrarmen	1030 x 1170 x 750 mm
Verpackung und Gewicht	1100 x 1200 x 390 mm (88kg)
Versorgungsgleichspannung	12 ± 1.2 VDC
Durchgangsfrequenz (Betriebsart Einzelpassage)	30 Personen/ min
Durchgangsfrequenz (Betriebsart Freipassage)	60 Personen/ min
Breite der Durchgangszone	500 mm
RFID	Optional: 2 HF RFID Leser (NXP MIFARE Ultralight, Classic 1K, 4K)
Gesteuerte Passagerichtungen	Bidirektional
Kommunikations-Interface	TCP/IP
Betriebstemperatur	von +1°C bis +40°C
Schutzklasse	IP41
Optionen	Anti-Panik Faltarme (automatische)

## Bestellcode

Beschreibung	Bestellcode
ID GATE 7000	R-TS02-HF
RFID Leser	R-TS-RFID
Option: Anti-Panik Faltarme	R-TS-APA
Option: Netzteil	R-TS-PS-15W

iDTRONIC GmbH  
Ludwig-Reichling-Straße 4  
67059 Ludwigshafen  
GERMANY

Phone +49 (0) 621 66 90 09 4-0  
Fax +49 (0) 621 66 90 09 4-9  
E-Mail: [info@idtronic-wellfit.de](mailto:info@idtronic-wellfit.de)  
Web: [idtronic-wellfit.de](http://idtronic-wellfit.de)

For further information & prices, please contact [info@idtronic-wellfit.de](mailto:info@idtronic-wellfit.de)

Subject to alteration without prior notice  
©2017 iDTRONIC GmbH