

# Drehkreuz ID GATE 7500



## Anwendungen

- Fitnessstudios
- Stadien
- Wellnesscenter
- Themenparks
- Freizeitparks
- Verwaltungsgebäude

## Features

- Edelstahlgehäuse
- Integriertes LED Display
- Remote Panel
- IP 54
- Automat. Anti-Panik Faltarme
- Optional:
  - 2 RFID HF Leser (MIFARE®)

## RFID Option

- HF (ISO14443A)

## Beschreibung

Das Drehkreuz ID GATE 7500 ist eine Outdoor- sowie Indoorversion unserer Drehkreuze. Dank der Schutzklasse IP 54 eignet sich das Drehkreuz perfekt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von beispielsweise Fitnessstudios, Hallen- und Erlebnisbädern, Wellnessressorts, Freizeitparks oder andere Anwendungen im Außenbereich.

Sowohl das Gehäuse als auch die Sperrleisten des ID GATES 7500 wurden aus rostfreiem Edelstahl angefertigt. Eine Besonderheit des ID GATE 7500 sind die eindeutig und für jeden gut erkennbaren LED Anzeigen auf beiden oberen Seiten des Drehkreuzes. Sie geben sowohl die Durchgangsrichtung als auch den Durchgangsstatus an. Ein voll beleuchtetes LED Display zeigt dem Kunden, wo er sich mit seiner Karte / Armband verifizieren muss. Zusätzlich sind die Seitenpfosten mit jeweils einem LED Pfeil versehen, die auch die Durchgangsrichtung anzeigen.

Das Drehkreuz ist mit einem Remote-Panel verbunden, mit dem die Steuerung auch vom Empfang aus erfolgen kann. Empfängt das Drehkreuz ein Notsignal oder wird das ID GATE 7500 abgeschaltet, klappen die Anti-Panik Faltarme automatisch herunter und ist für die Evakuierung frei.

Ein großer Vorteil des Drehkreuzes liegt in der Innen- und Außenanwendung, die durch die Schutzklasse IP 54 gewährleistet wird und das ID GATE 7500 damit vielseitig einsetzbar macht.

## Technische Daten

| Spezifikation                                  |   |
|--|---|
| Abmessungen mit Sperrarmen                     | 1016 x 1166 x 750 mm  |
| Verpackung und Gewicht                         | 1100 x 1320 x 400 mm (95kg)   |
| Versorgungsgleichspannung                      | 12 ± 1.2 VDC  |
| Durchgangsfrequenz (Betriebsart Einzelpassage) | 30 Personen/ min  |
| Durchgangsfrequenz (Betriebsart Freipassage)   | 60 Personen/ min  |
| Breite der Durchgangszone                      | 560 mm  |
| RFID   | Optional: 2 HF RFID Leser (NXP MIFARE Ultralight, Classic 1K, 4K)     |
| Gesteuerte Passagerichtungen                   | Bidirektional   |
| Kommunikations-Interface                       | TCP/IP  |
| Betriebstemperatur                             | von -20°C bis +55°C (mit Schutz)<br>von -20°C bis +45°C (ohne Schutz) |
| Schutzklasse                                   | IP54  |
| Sperrarme                                      | Automatische Anti-Panik Faltarme                                      |

## Bestellcode

| Beschreibung     | Bestellcode |
|------------------|-------------|
| ID GATE 7500     | R-TS04-HF   |
| RFID Leser       | R-TS-RFID   |
| Option: Netzteil | R-TS-PS     |

iDTRONIC GmbH  
Ludwig-Reichling-Straße 4  
67059 Ludwigshafen  
GERMANY

Phone +49 (0) 621 66 90 09 4-0  
Fax +49 (0) 621 66 90 09 4-9  
E-Mail: [info@idtronic-wellfit.de](mailto:info@idtronic-wellfit.de)  
Web: [idtronic-wellfit.de](http://idtronic-wellfit.de)

For further information & prices, please contact [info@idtronic-wellfit.de](mailto:info@idtronic-wellfit.de)

Subject to alteration without prior notice  
©2017 iDTRONIC GmbH