

# Drehkreuz

## ID GATE 2500



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Abmessungen</b>	1050x470x875 mm
<b>Durchgangsbreite</b>	500 mm
<b>Material</b>	Pulverbeschichtetes Stahlblech, ABS, Drehsperrnarne aus Edelstahl
<b>Betriebsspannung</b>	12 VDC $\pm$ 10%
<b>Stromverbrauch</b>	27 W I <sub>max</sub> = 2220 mA (Stromversorgung 12VDC/5A wird empfohlen)
<b>Durchgangsfrequenz</b> (2 Betriebsarten)	Einzelpassage: 30 Personen / Minute Freipassage: 60 Personen / Minute
<b>Passagerichtungen</b>	Bidirektional
<b>Notfall-Mechanismus</b>	Automatische Freischaltung
<b>Kommunikations-Interface</b>	Ethernet
<b>Input</b>	4 digitale Eingangs-TTL (0-5V) 3 integrierte Tasten
<b>Optische Signale</b>	12 LED RGB (6 auf einer Seite) 1 Summer (8 Töne)
<b>RDIF Leser</b>	HF 13,56MHz - Mifare
<b>Farben</b>	Standart: Grau, andere Farben auf Anfrage
<b>Betriebstemperatur</b>	von 0°C bis +70°C
<b>Schutzklasse</b>	IP 54 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser)
<b>Gewicht</b>	36 kg
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Drehkreuz ID Gate 2500</li> <li>• 2x HF RIFD Leser</li> <li>• 1x Controllerboard</li> <li>• 1x Netzteil (12V 5A DIN)</li> </ul>

### HIGHLIGHTS

- Komplettpaket inklusive HF RFID Leser
- Elegantes Design mit Drehsperrnarne aus Edelstahl
- Integrierte LED-Anzeigen zeigen die Durchgangsrichtung an
- Automatische Freischaltung, die in Notsituationen (z.B. Stromausfall oder Feueralarm) einen freien Durchgang garantiert
- 2 Jahre Garantie

### ANWENDUNGEN

- Fitnessstudios
- Wasserparks
- Wellnessresorts
- Hallen- und Erlebnisbäder
- Freizeitparks
- Skigebiete



LED-Anzeige



Frontalansicht



Silber



Weiß



Grau



Schwarz

## BESTELLCODES

ID GATE 2500	R-TS-IDG-2500-GR
Einbau kundenspezifischer RFID Leser	auf Anfrage