Armband
Silicone TAG

Spezifikationen	
Größen (Längen)	• 180mm (Frauen) • 195mm (Männer) • 210mm (XL)
Material (Band/ Inlay)	Silikon/ runder PPS tag (Ø 20mm)
Schutzklasse	IP68 (geeignet für Sauna und Schwimmbad)
Bedruckbare Fläche	35 x 21,5 mm

UNSERE STANDARDFARBEN*

PANTONE 361 C	PANTONE 102 C	PANTONE 021 C	PANTONE 485 C	PANTONE 1915 C	PANTONE 2592 C
PANTONE 304 C	PANTONE 284 C	PANTONE 286 C	PANTONE BLACK C	PANTONE COOL GREY 11 C	WEIß

**ab 1000 Stk. auch in Ihrer Unternehmensfarbe / Sonderfarbe*

Logo-Gravur (mit einfarbiger Farbfüllung)

Logo-Druck im Siebdruckverfahren

Silicone TAG in verschiedenen Farben

ANWENDUNGEN

- Fitnessstudio
- Wellness-Center
- Gesundheitseinrichtungen
- Hotels

PERSONALISIERUNG

- Logo-Druck im Siebdruckverfahren
- Logo-Gravur (optional mit ein-/zweifarbiger Farbfüllung
- Seriennummer-Druck/-Gravur
- Chip-Kodierung
- Siebdruck

CHIPOPTIONEN

LF (125 kHz ICs)

- EM 4200
- Atmel Temic 5577
- NXP Hitag 1
- NXP Hitag 2
- NXP Hitag S2048

HF (13,56 MHz ICs)

- NXP MIFARE Ultralight® EV1
- NXP MIFARE® Classic 4K EV1 4Byte / 7 Byte
- NXP MIFARE® DESFire® EV1 2K/4K/8K
- NXP MIFARE® DESFire® EV2 2K/4K/8K
- NXP MIFARE® DESFire® EV3 2K/4K/8K
- NXP I-Code SLI
- NXP I-Code SLI-X
- LEGIC MIM256
- LEGIC MIM1024
- Tag-it HF-I
- NXP NTAG213 / 215 / 216
- IDT M1K (Fudan)

Weitere Chiptypen auf Anfrage

iDTRONIC GmbH
Ludwig-Reichling-Straße 4
67059 Ludwigshafen

Telefon:+49 (0)621 6690094-0
Mail: info@idtronic.de
Web: idtronic-smarttag.de
idtronic-wellfit.de

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
©2023 iDTRONIC GmbH